



V210001



HOJA TÉCNICA VALSTONE

DESCRIPCIÓN

Es un producto elaborado con materias primas de última generación que crean una capa protectora en superficies. El efecto perlado es lo que caracteriza a este producto, deja la superficie con su tono natural. Ya aplicado el producto no debes aplicar un recubrimiento, ya que puede tener desprendimiento o mal anclaje. Siempre se debe aplicar en una superficie porosa.

PRINCIPALES USOS

Lo puedes aplicar en sustratos como concreto, tejas de barro, cantera, adoquín etc.

DILUYENTE

Aplicación directa.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

PARAMETROS	VALOR
PESO ESPECIFICO	1.010 – 1.020 gr / ml
VISCOSIDAD	10 – 11 segundos copa ford 4 @ 25°C
COLOR	Transparente
SECADO	5 – 7 minutos

APLICACIONES

Lo puede aplicar con pistola o brocha.

PREPARACIÓN

Aplicación directa, sin diluir.

PRESENTACIONES

1 L , 4 L, 19 L - Producto especial

PRECAUCIONES

No lo ingiera. Si lo ingiere no provoque el vómito y solicite atención médica inmediata.

Si tiene contacto con la piel, lava con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos lávalos por un periodo de 15 minutos. Si le está afectando la inhalación, busque aire fresco.

Si los síntomas persisten consulte a su médico.

RECOMENDACIONES

Mantener una buena ventilación en los locales de trabajo y recomendar el uso de guantes, lentes y mascarilla.

Industria del Vestido 2026 Fracc. Industrial Zapopan Norte CP 45130, Zapopan, Jal.

Tel. (33) 3636 6545 Lada sin costo 01 800 904 3700

www.pinturasvalmex.com  /PinturasValmex